

Zestawienie stolarki okiennej

| Lp. | Rodzaj okna | Wymiar zewnętrzny | Ilość [szt] | Typ/podział | Uwagi |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 dz. | 106x164 | 3 | UR | ze szprosami, rys. nr 1 |
| 2 | 1 dz. | 100x142 | 4 | UR | ze szprosami, rys. nr 2 |
| 6 | 2 dz. | 079x126 | 3 | sym UR | |
| 7 | 3 dz. | 218x164 | 1 | sym UR | |
| 8 | 1 dz. Drzwi balk. | 092Xx234 | 3 | P-2szt., L-1szt. UR | |
| 8 | 3 dz. | 205x139 | 2 | sym. UR | |
| 9 | 2 dz. | 147x139 | 1 | L-1szt. UR | |
| 10 | 2 dz. | 167x139 | 4 | sym. UR | |
| 11 | 3 dz. | 237x139 | 1 | sym. UR | |
| 12 | 1 dz. | 087x139 | 2 | P, UR | łączone z oknem z poz.13 |
| 13 | 2 dz. | 125x139 | 1 | P, UR | łączone z oknem z poz.12 |
| 14 | 2 dz. | 125x139 | 1 | P, UR | |
| 15 | 2 dz. | 147x112 | 1 | sym. UR | |
| 16 | 2 dz. | 113x144 | 2 | L-1 szt. P-1 szt. UR | |
| 17 | 1 dz. Drzwi balk. | 088x230 | 1 | L UR | drzwi łączone z oknem z poz. 18 |
| 18 | 2 dz. | 147x144 | 1 | L. UR | łączone z drzwiami balk z poz. 19 |
| 19 | 3 dz. | 204x144 | 1 | sym. UR | |
| 20 | 2 dz. | 112x147 | 1 | P UR | |
| 21 | 2 dz. | 114x144 | 1 | L UR | |
| 22 | 1dz. drzwi balk. | 084x232 | 1 | L UR | drzwi łączone z oknem z poz. 23 |
| 23 | 2 dz. | 151x145 | 1 | sym UR | łączone z drzwiami balk z poz. 22 |
| 24 | 3 dz. | 207x145 | 3 | sym UR | |
| 25 | 1dz. drzwi balk. | 089x228 | 1 | L UR | drzwi łączone z oknem z poz. 26 |
| 26 | 2 dz. | 149x143 | 1 | sym UR | łączone z drzwiami balk z poz. 25 |
| 27 | 2 dz. | 122x147 | 1 | L UR | |
| 28 | 2 dz. | 110x145 | 1 | P UR | |
| 29 | 1dz. drzwi balk. | 088x232 | 1 | L UR | drzwi łączone z oknem z poz. 30 |
| 30 | 2 dz. | 145x144 | 1 | L UR | łączone z drzwiami balk z poz. 29 |
| 31 | 2 dz. | 112x144 | 1 | L UR | |
| 32 | 2 dz. | 110x146 | 1 | P UR | |
| 33 | 3 dz. | 200x145 | 1 | P UR | |
| 34 | 2 dz. | 109x145 | 2 | P-1, L-1, UR | |
| 35 | 2 dz. | 111x143 | 3 | P-1, L-2, UR | |
| 36 | 1dz. drzwi balk. | 088x225 | 1 | L UR | drzwi łączone z oknem z poz. 37 |
| 37 | 1 dz. | 087x139 | 1 | L UR | łączone z drzwiami balk z poz. 36 |
| 38 | 1 dz. | 079x126 | 3 | UR | |
| 39 | 1 dz. | 106x159 | 4 | L=2, P=2., UR | |
| 40 | 1 dz. | 106x159 | 2 | L=1, P=2., UR | |
| 41 | 1 dz. | 106x197 | 2 | L, UR | |
| 42 | 2 dz. | 173x156 | 1 | sym., UR | |
| 43 | 2 dz. | 173x159 | 2 | sym., UR | |
| 44 | 2 dz. | 148x113 | 1 | sym., UR | |
| 45 | 2 dz. | 148x143 | 1 | sym., UR | |
| 46 | 1 dz. | 068x167 | 2 | L UR | |
| 47 | 1 dz. | 074x073 | 1 | P UR | |
| 48 | 2 dz. | 218x126 | 1 | sym., UR | |

| | | | | | |
|----|-------|---------|----|-------------|--|
| 49 | 3 dz. | 218x159 | 3 | sym., UR | |
| 50 | 1 dz. | 060x065 | 2 | L=1,P=1, UR | |
| 51 | 1 dz. | 064x090 | 2 | L=1,P=1, UR | |
| 52 | 1 dz. | 048x105 | 2 | L=1,P=1, UR | |
| 53 | 2 dz. | 097x105 | 1 | sym UR | |
| 54 | 1 dz. | 053x110 | 2 | L=1,P=1, UR | |
| 55 | 2 dz. | 107x110 | 1 | sym UR | |
| | | | | | |
| 56 | 1 dz. | 086x145 | 10 | L UR | |
| 57 | 1 dz. | 086x145 | 10 | P UR | |
| 58 | 1 dz. | 086x168 | 11 | P UR | |
| 59 | 1 dz. | 086x168 | 10 | L UR | |
| 60 | 1 dz. | 164x084 | 1 | P UR | |
| 61 | 1 dz. | 150x085 | 2 | P UR | |

Razem: 132 szt.

Ogółem ilość stolarki do wykonania: 132 szt.

Uwaga!

W przypadku okien łączonych należy uwzględnić listwę łączącą oraz śruby.

Legenda oznaczeń zastosowanych w tabeli:

P - okno wielodziałowe - dzielone słupkiem stałym - oś słupka w 1/3 i 2/3 szerokości okna

(węższe skrzydło -1/3 szerokości z prawej strony okna patrząc od wewnątrz pomieszczenia)

- okno jednoskrzydłowe - zawiasy okna z prawej strony skrzydła patrząc od wewnątrz pomieszczenia.)

L - okno wielodziałowe - dzielone słupkiem stałym - oś słupka w 1/3 i 2/3 szerokości okna

(węższe skrzydło -1/3 szerokości z lewej strony okna patrząc od wewnątrz pomieszczenia)

- okno jednoskrzydłowe - zawiasy okna z lewej strony skrzydła patrząc od wewnątrz pomieszczenia.)

sym. - okno wielodziałowe z podziałem symetrycznym. Słupek stały

UR - skrzydło uchylno rozwieralne z mikrowentylacją. W oknach wielodziałowych uchylno-rozwieralna powinna być tylko jedna kwatera

R - skrzydło rozwieralne

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy dokonać pomiaru okien z natury.

Przedstawione powyżej wymiary służą jedynie do wstępnego przedstawienia przedmiotu zamówienia.

Okna z pozycji 56-61 montowane będą w nowych otworach okiennych (w wycenie montażu nie uwzględniać demontażu istniejącej stolarki okiennej)

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min. 0,55 mm.

